



VersaTech 600 ULB

Cama ultra baja



Especificaciones técnicas

Ancho de la plataforma:	89 cm (35")	Altura máxima:	80 cm (31 ½")
Ancho total:	100 cm (39 ½")	Capacidad de carga:	272 kg (600 lb)
Longitud de la plataforma:	203 cm to 213 cm to 223 cm (80" a 84" a 88")	Ángulo del respaldo:	63°
Longitud total a 80" :	237 cm (93 ½")	Ángulo del pie:	34°
Longitud total a 88" :	257 cm (101 ½")	Posición de Trendelenburg:	-15° a +15° (degrés)
Altura mínima:	21 cm (8")	Espacio debajo de la cama:	14,9 cm (5 ⅞")
		Peso de la cama:	176 kg (387 lb)

VersaTech 600 ULB

Características

- Capacidad total: 272 kg (600 lb)
- Prevención de caídas. Cama ultra baja de 21 cm (8")
- Motores DC ultra silenciosos. El más silencioso del mercado, ayuda a mantener un ambiente tranquilo y relajado.
- Batería de emergencia para autonomía temporal
- Fácil mantenimiento con componentes de conexión rápida.
- Freno central: un pedal en la cabecera de la cama y otro al pie
- Cabecera y pie de cama de material compuesto ligero para facilitar su uso
- Plataforma de acero con pintura horneada antimicrobiana, fácil de limpiar
- Ruedas dobles antiestáticas de 125 mm (5")
- 2 pares de barandas de media longitud
- Control remoto de paciente con auto contorno
- Control del paciente integrado en los lados de la cama con auto contorno, luz y timbre de llamada
- Llamada de enfermera en los lados de la cama con salida DB-37
- Control de enfermería integrado en el pie de la cama, fácil de usar
- Bloqueo de las funciones de la cama desde el control de enfermería al pie de la cama
- Retenedor del colchón al pie y al lado de la cama
- Indicador del ángulo del respaldo y Trendelenburg integrado en los lados de la cama
- Fácilmente extensible en longitud sin herramientas de 203 cm a 213 cm a 223 cm / 80" a 84" a 88"
- Ajuste en Trendelenburg de un solo toque
- Luz nocturna
- Múltiples aberturas para correas de sujeción
- Parachoques en la cabecera de la cama
- Soporte para porta sueros
- Soporte de trapecio
- RCP eléctrica
- RCP mecánica - 2 palancas
- Certificación CSA según las normas canadienses y estadounidenses
- Producto auténtico canadiense

Opciones

- Báscula integrada con sistema de alarma de la salida de cama 2 zonas, señal de advertencia integrada en el puerto DB-37 e indicador visual y sonoro

Accessories

- Barra con trapecio
- Porta sueros
- Porta sueros retráctil izquierdo
- Porta sueros retráctil recto
- Soporte para bomba de oxígeno
- Cable adaptador DB-37
- Control remoto adicional
- Carretilla de transporte

Electrónico

- Voltaje: 120 V (CA)
- Amperaje: 4A
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente de fuga: <300 microamperios
- Batería: ácido de plomo sellado 1.2aH, 2 x 12v
- Precisión de la báscula (independientemente de la posición de la cama): 1% del peso del paciente

