



VersaTech 600 ULB

Lit à profil Ultra-Bas



Spécifications techniques

Largeur de la plateforme : 35" (89 cm)

Largeur hors tout : 39 ½" (100 cm)

Longueur de la plateforme : 80" à 84" à 88"
(203 cm à 213 cm à 223 cm)

Longueur hors tout à 80" : 93 ⅞" (237 cm)

Longueur hors tout à 88" : 101 ⅞" (257 cm)

Hauteur minimale : 8" (21 cm)

Hauteur maximale : 31 ½" (80 cm)

Capacité de charge : 600 lb (272 kg)

Angle du dossier : 63°

Angle du pied : 34°

Position Trendelenburg : -15° à +15° (degrés)

Dégagement sous le lit : 5 ⅞" (14,9 cm)

Poids du lit : 387 lb (176 kg)

VersaTech 600 ULLB

Caractéristiques

- Capacité totale de 600 lb (272 kg)
- Prévention des chutes.
Lit à profil ultra-bas 8'' (21 cm)
- Moteurs CC ultra silencieux, permet de maintenir un environnement calme et détendu
- Batterie d'urgence pour autonomie temporaire
- Facile à entretenir avec des composantes à connexion rapide
- Frein central : une pédale à la tête du lit et une au pied du lit
- Tête et pied de lit en composite, légères pour une utilisation facile
- Structure d'acier recouverte d'une peinture cuite antimicrobienne, facilement nettoyable
- Roues doubles antistatiques de 5'' (125mm)
- 2 paires de côté de lit demi-longueur en composite
- Manette patient avec auto-contour
- Contrôle patient intégré dans les côtés de lit avec auto-contour, lumière et cloche d'appel
- Appel Infirmier dans les côtés de lits avec sortie DB-37
- Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit, simple d'utilisation
- Verrouillage des fonctions du lit à partir du contrôle infirmier au pied du lit
- Butée d'arrêt de matelas au pied et côtés de lit
- Indicateur d'angle du dossier et Trendelenburg intégré dans les côtés de lit
- Facilement extensible en longueur sans outils de 80'' à 84'' à 88'' (203 cm à 213 cm à 223 cm)
- Ajustement en Trendelenburg accessible d'une seule touche
- Veilleuse
- Multiples ouvertures pour sangles de contentions
- Parechocs à la tête du lit
- Support pour tige à soluté
- Support pour trapèze
- CPR électrique
- CPR mécanique - 2 poignées
- Certifié CSA selon les normes canadiennes et américaines
- Authentique produit Québécois

Options

- Balance intégrée avec système de détection de sortie de lit 2 zones, signal d'avertissement intégré au port DB-37 et indicateur visuel et sonore

Accessoires

- Barre avec trapèze
- Tige à soluté
- Tige à soluté rétractable Gauche
- Tige à soluté rétractable Droite
- Support pour bonbonne à oxygène
- Support à pompe
- Câble adaptateur DB-37
- Manette supplémentaire
- Chariot de transport

Électronique

- Voltage : 120 V (AC)
- Ampérage : 4A
- Fréquence : 60Hz
- Courant de fuite : < 300 micro-ampères
- Batterie : acide plomb scellé de 1.2aH, 2 x 12v
- Précision de la balance (peu importe la position du lit): 1% du poids patient

